


ADAM

Faretto segnapasso da incasso per vialetti e camminamenti.
Floor recessed light suitable for driveways paths illumination.

Cassaforma in alluminio
Corpo in alluminio sabbiato
Cavo 2x0,75 mm² H05RN-F; 1,5 m
Richiede alimentatore da 350 o 700mA c. c.
Durata minima gruppo LED >50.000 ore @350mA
Temperatura operativa -25°+40°C
Protezione IP67
Peso 200 g

Aluminum formwork
Sandblasted aluminum body
Cable 2x0,75 mm² H05RN-F; 1,5 m
Need 350 or 700 mA LED driver
Lifetime LED group >50.000 hrs @350mA
Operating temperature -25°+40°C
IP67 protection
Weight 200 g

Fessure Slots	Codice Code	N. LED	Assorbimento max. Max. p. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
1	8000071020	1	3W	350/700mA c.c.	Bianco freddo/Cool white	105 lm	120°
	8000071021				Bianco caldo/Warm white	70 lm	
2	8000071030	1	3W	350/700mA c.c.	Bianco freddo/Cool white	105 lm	120° + 120°
	8000071031				Bianco caldo/Warm white	70 lm	



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)



Faretto segnapasso da incasso
Stepped on recessed light
max. 700mA c.c



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it