

DAVY

Proiettore funzionale, adatto per illuminare insegne, porticati, giardini e sottolineare particolari architettonici di immobili.

Versatile projector, suitable for signs, porches, gardens and facades illumination.

Corpo in alluminio

Aluminum body

Vetro temprato

Tempered glass

Durata minima gruppo LED >40.000 ore

Lifetime LED group >40.000 hrs

Alimentatore interno 350mA

Internal driver 350mA

Cavo 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m

Cable 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m

Protezione IP65

IP65 protection

Temperatura di funzionamento -25°+50°C

Operating temperature -25°+50°C



Peso 1,2 Kg

Weight 1,2 Kg

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070870	6	10W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	335 lm	25°
8000070875	6	10W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	590 lm	45°



Davy



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Proiettore orientabile
Adjustable projector
230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it