

ISA

Applique per esterni con illuminazione up and down ideale per perimetro di immobili o decorativa a parete.
Outdoor up and down wall light ideal for demarcation building lighting or wall decor.

Corpo in alluminio pressofuso

Aluminum diecast body

Durata minima gruppo LED >50.000 ore

Lifetime LED group >50.000 hrs

Indice Resa Cromatica RA>75

Colorimetric index RA>75

PF > 0,9

PF > 0,9

Protezione IP54

IP54 protection


Temperatura di funzionamento -25°+50°C

Operating temperature -25°+50°C

Peso 300 g

Weight 300 g

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000073148	2	3W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	140 lm	15°+90°
8000073149				Bianco freddo/Cool white	230 lm	



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Apparecchio da parete
Wall mounted luminaire
230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06/2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it