

KRONOS

Apparecchio da incasso a pavimento per l'illuminazione di vialetti, camminamenti e decorativa.
Floor recessed light for architectural and decorative lighting of driveways and paths.


Corpo in alluminio pressofuso verniciato
 Cassaforma in PP (polipropilene)
 Lente sabbata
 Colore RAL 9006
 Durata minima gruppo LED > 50.000 ore
 Alimentazione 230V AC (su richiesta 12V DC)
 Cavo 2x1 H07; 1,5 m
 Temperatura operativa -25°++50°C
 Protezione IP67
 Peso 1,3 Kg

*Aluminum diecast-painting body
 PP (polypropylene) formwork
 Sandblasted lens
 Color RAL 9006
 Lifetime LED group >50.000 hrs
 Input voltage 230 VAC (on request 12V DC)
 Cable 2x1 H07, 1,5 m
 Operating temperature -25°++50°C
 Protection IP67
 Weight 1,3 Kg*

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000044005	2	7.6W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	50 lm	120°
8000044007	2	7.6W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	80 lm	120°



Kronos



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)



Apparecchio segnapasso da incasso
Floor recessed light
230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
 via Panà, 56/B
 35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
 www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it