

KUDU

Faretto da incasso per esterni ideale per illuminazione decorativa di pareti importanti.
Outdo floor recessed light to decor important walls.




Corpo in alluminio anodizzato
Durata minima gruppo LED >50.000 ore
Richiede alimentatore 350mA c.c.
Indice resa cromatica RA>75
PF >0,9
Temperatura operativa -25°++50°C
Protezione IP65
Peso 400 g

*Anodized aluminum body
Lifetime LED group >50.000 hrs
Requires LED driver 350mA c.c.
Colorimetric index RA>75
PF >0,9
Operating temperature -25°++50°C
IP65 protection
Weight 400 g*

Codice Code	N. LED	Assorbimento Power consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000073152	1	3W	350/700 mA c.c.	Bianco caldo/Warm white	125 lm	100°
8000073153				Bianco freddo/Cool white	180 lm	



Kudu



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Faretto da incasso a pavimento
Floor recessed light
max. 700mA c.c.



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it