

MAC 40

Faretto per esterno da incasso a soffitto: illuminazione funzionale e/o decorativa.
Outdoor ceiling recessed light: functional and/or decorative light.

Corpo in acciaio inossidabile
Lente in vetro temprato
Durata minima gruppo LED >50.000 ore
Richiede alimentatore 350mA c.c.
Indice resa cromatica RA>75
Temperatura operativa -30°++40°C
Protezione IP67
Peso 90 g


*Stainless steel body
Tempered glass
Lifetime LED group >50.000 hrs
Requires LED driver 350mA c.c.
Colorimetric index RA>75
Operating temperature -30°++40°C
IP67 protection
Weight 90 g*

Codice Code	N. LED	Assorbimento Power consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000073100	1	1W	350 mA c.c.	Bianco caldo/Warm white	80 lm	45°
8000073102				Bianco freddo/Cool white	110 lm	

Alimentatore non compreso./ LED driver not included.



Mac 40



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Faretto da incasso a soffitto
Ceiling recessed light
max. 700mA c.c.



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it