


NAGUS

Proiettore compatto e funzionale adatto all'illuminazione di portici, ingressi ecc.
Compact and functional projector suitable for porches, hall etc.


Corpo in alluminio pressofuso
 Vetro temprato 5 mm
 Durata minima gruppo LED > 30.000 ore
 Flusso luminoso 800/900/720 lm
 (Tj=60°C; Ta=25°C) ±5%
 Indice Resa Cromatica RA>70
 PF > 0,9 (Nagus 5002 PF>0,55)
 Protezione IP65
 Temperatura di funzionamento -20°+50°C
 Peso: 2,5 Kg Nagus 2010
 1,35 Kg Nagus 5002
 2,7 Kg Nagus 2003

*Aluminum diecast body
 Tempered glass 5 mm
 Lifetime LED group >30.000 hrs
 Luminous flux 800/900/720 lm
 (Tj=60°C; Ta=25°C) ±5%
 Colorimetric index RA>70
 PF > 0,9 (Nagus 5002 PF>0,55)
 IP65 protection
 Operating temperature -20°+50°C
 Weight: 2,5 Kg Nagus 2010
 1,35 Kg Nagus 5002
 2,7 Kg Nagus 2003*


	Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
NAGUS 2010	8000011010	324	16W			800 lm	
NAGUS 5002	8000011020	192	10W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	660 lm	40°
NAGUS 2003	8000011030	240	15W			720 lm	



Nagus 2010



Nagus 5002



Nagus 2003



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Nagus



Proiettore orientabile
Adjustable projector
230V AC



Nagus 2010



Nagus 5002



Nagus 2003



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
 via Panà, 56/B
 35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
 www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it