

URUZ

Plafoniera di piccole dimensioni, da esterno, per illuminazione funzionale di porticati.
Small outdoor ceiling luminaire ideal for arcade functional light.

Corpo in alluminio pressofuso

Diecast aluminum body

Durata minima gruppo LED > 50.000 ore

Lifetime LED group >50.000 hrs

Indice Resa Cromatica RA>75

Colorimetric index RA>75

PF > 0,9

PF > 0,9

Protezione IP54

IP54 protection

Temperatura di funzionamento -25°+40°C

Operating temperature -25°+40°C

Peso 400 g


Weight 400 g

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000073142				Bianco caldo/Warm white	120 lm	38°
8000073143	3	3W	230V AC	Bianco freddo/Cool White	190 lm	38°
8000073144				Bianco caldo/Warm white	120 lm	60°
8000073145				Bianco freddo/Cool white	190 lm	60°

Altri angoli e bianco neutro su richiesta. / Other angles and neutral white on request.



Uruz



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Plafoniera
 Ceiling light
 230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER 3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
 via Panà, 56/B
 35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
 www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it