



microunion

microunion



Alleanza di tecnologie: Sorgente LED per linea d'alimentazione 12Volt gestiti da 1 riflettore finale satinato per l'emissione totalmente riflessa. Apparecchio ideale per illuminare percorsi e gradini. Corpo in acciaio inox AISI 304, cassaforma in acciaio inox AISI 304, alimentatore 12Volt corrente continua remoto.

- .struttura in acciaio inox AISI 304
- .LED 1W di tonalità di luce 3000K
- .alimentazione 12 Volt corrente continua

- .materiali eccellenti
- .emissione riflessa
- .luminanza controllata
- .lunghissima durata



CASSAFORMA DA ORDINARE A PARTE - DRIVER REMOTO



Classe I IP67 CEI 34 - 21 Made in Italy by Turn Lights



microunion

codice	descrizione	lampada	potenza	fascio
MUN.7430._**	MICROUNION INCASSO PARETE 1W LED 3000K	LED1W3000K12Vcc	1W	ASIMMETRICO
MUN.7431._**	MICROUNION INCASSO PARETE 1W LED 4200K	LED1W4200K12Vcc	1W	ASIMMETRICO

** NECESSARIO PER L'INSTALLAZIONE A PARETE

MUN.FRAME	MICROUNION CASSAFORMA
ATL.P2000	ATLANTIDE PALO L=2000mm FUORI TERRA
ATL.P3000	ATLANTIDE PALO L=3000mm FUORI TERRA
ATL.P6000	ATLANTIDE PALO L=6000mm FUORI TERRA

ESECUZIONI A RICHIESTA

DALI / DMX / RGB / EMERGENZA / SUPERICIE

FINITURE

.BI (BIANCO) / .NE (NERO) / .GA (GRIGIO ARGENTO) / .AI (INOX) / .RAL (RIFERIMENTO RAL)



microunion