



## DAVY

Proiettore funzionale, adatto per illuminare insegne, porticati, giardini e sottolineare particolari architettonici di immobili.

*Versatile projector, suitable for signs, porches, gardens and facades illumination.*

Corpo in alluminio

Vetro temprato

Durata minima gruppo LED >40.000 ore

Alimentatore interno 350mA

Cavo 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m

Protezione IP65

Temperatura di funzionamento -25°/+50°C

Peso 1,2 Kg

*Aluminum body*

*Tempered glass*

*Lifetime LED group >40.000 hrs*

*Internal driver 350mA*



*Cable 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m*



*IP65 protection*

*Operating temperature -25°/+50°C*

*Weight 1,2 Kg*

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070870	6	10W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	410 lm	45°
8000070875	6	10W	230V AC	Bianco freddo/Cool white	590 lm	45°



-  Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
-  Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)



Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. / Subject to change. Errors and omissions excepted.





DAVV

PROIETTORE ORIENTABILE  
*ADJUSTABLE PROJECTOR*  
230V AC



Sgaravatti Plant S.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)