



## NESS



Proiettore versatile per l'illuminazione di insegne, portici, giardini, facciate e luce d'accento per nicchie di medie dimensioni.

*Versatile projector suitable for signs, porches, gardens, facades and accent lighting in niches of medium size.*

Corpo in alluminio  
 Vetro temprato 4 mm  
 Durata minima gruppo LED >40.000 ore  
 Indice Resa Cromatica RA>75  
 Cavo 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m  
 PF > 0,9  
 Protezione IP65  
 Temperatura di funzionamento -25°+50°C  
 Peso: 1,4 Kg

*Aluminum body  
 Tempered glass 4 mm  
 Lifetime LED group >40.000 hrs  
 Colorimetric index RA>75  
 Cable 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m  
 PF > 0,9  
 IP65 protection  
 Operating temperature -25°+50°C  
 Weight: 1,4 Kg*

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070900	5	12W	230V AC	Bianco caldo/ Warm white	420 lm	30°
8000070910				Bianco freddo/ Cool white	600 lm	
8000070901				Bianco caldo/ Warm white	420 lm	15°
8000070911				Bianco freddo/ Cool white	600 lm	



- Bianco caldo/ Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/ Cool white (6000+6500K)



Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. / Subject to change. Errors and omissions excepted.





ME55

PROIETTORE ORIENTABILE  
*ADJUSTABLE PROJECTOR*  
230V AC



Sgaravatti Plant S.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)