



## ODO

Apparecchio da parete, adatto per l'illuminazione perimetrale di immobili.

*Wall mounted luminaire, ideal for demarcation buiding lighting.*

Corpo in alluminio

Vetro temprato 4 mm

Durata minima gruppo LED >25.000 ore

Indice Resa Cromatica RA>75

PF > 0,8

Protezione IP65

Temperatura di funzionamento -20°+40°C

Peso: 1,4 Kg

Aluminum body

Tempered glass 4 mm

Lifetime LED group >25.000 hrs

Colorimetric index RA>75





PF > 0,8

IP65 protection

Operating temperature -20°+40°C

Weight: 1,4 Kg

	Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
<b>ODO 110R</b>	8000073050				Bianco caldo/Warm white	2 x 330lm	
	8000073052	2 x 6	20W	230V AC	Bianco/White	2 x 360 lm	40°
	8000073054				Bianco freddo/Cool white	2 x 440 lm	
<b>ODO 110Q</b>	8000073056				Bianco caldo/Warm white	330lm	
	8000073058	6	10W	230V AC	Bianco/White	360 lm	40°
	8000073060				Bianco freddo/Cool white	440 lm	



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco/White (4000+4500K)
- Bianco freddo/Cool white (6000+6500K)





APPARECCHIO DA PARETE / *WALL MOUNTED LUMINAIRE*  
230V AC



Odo 110Q



Odo 100R



Sgaravatti Plant S.r.l.  
via Panà, 56/B  
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia  
[www.sgaravattiplant.it](http://www.sgaravattiplant.it) - [info@sgaravattiplant.it](mailto:info@sgaravattiplant.it)