



SHARK


Design moderno ed aggressivo, consente di illuminare strade e parcheggi nel rispetto delle vigenti normative EN13201 e UNI11248.

Corpo in alluminio pressofuso
 Vetro temprato 5 mm
 Durata minima del gruppo LED >50.000 ore
 Flusso luminoso 1000/1950/2400 lm
 (Tj=60/65°C; Ta=25°C) ±5%
 12/30 LED @ 350mA c.c.
 Indice Resa Cromatica Ra>75
 PF > 0,9
 Protezione IP65
 Temperatura operativa -20++50 °C
 Peso 6 Kg

Aluminum diecast body
 Tempered glass 5 mm
 Lifetime LED group >50.000 hrs
 Luminous flux 1000/1950/2400 lm
 (Tj=60/65°C; Ta=25°C) ±5%
 12/30 LED @ 350mA c.c.
 Colorimetric index Ra>75
 PF > 0,9
 IP65 protection
 Operating temperature -25++50 °C
 Weight 6 Kg

Codice Code	N. LED	Ottica Optics	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Fascio luminoso Beam	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000010096	12	Inclinata/Tilted	15W	230V AC	Asymmetric	1000 lm	long. -63°+63° tra. -20°+55°
8000010198	24	Inclinata/Tilted	33W	230V AC	Asymmetric	1950 lm	long. -63°+63° tra. -20°+55°
8000010091	30	Piana/Flat	40W	230V AC	Asymmetric	2400 lm	long. -52°+52° tra. -20°+55°
8000010093	30	Inclinata/Tilted	40W	230V AC	Asymmetric	2400 lm	long. -63°+63° tra. -20°+55°
8000010135	12	Piana/Flat	15W	12V DC (Photovoltaic 80W)	Asymmetric	1000 lm	long. -52°+52° tra. -20°+55°
8000010140	12	Piana/Flat	15W	12V DC (Photovoltaic 140W)	Asymmetric	1000 lm	long. -52°+52° tra. -20°+55°
8000010150	24	Inclinata/Tilted	33W	12V DC (Photovoltaic 200W)	Asymmetric	1950 lm	long. -63°+63° tra. -20°+55°

Altri modelli su richiesta. / Other models on request.



12 LED Ottica piana/Flat optics

H	E	Area
3 m	35 Lux	7 x 5 m
4 m	20 Lux	10 x 7 m
5 m	13 Lux	12 x 8 m

12 LED Ottica inclinata/Tilted optics

H	E	Area
3 m	46 Lux	11 x 5 m
4 m	26 Lux	15 x 7 m
5 m	16 Lux	19 x 8 m

24 LED Ottica inclinata/Tilted optics


H	E	Area
4 m	51 Lux	15 x 7 m
5 m	33 Lux	19 x 8 m
6 m	23 Lux	23 x 10 m

30 LED Ottica incl. /Tilted optics


H	E	Area
6 m	28 Lux	23 x 10 m
7 m	21 Lux	27 x 12 m
8 m	16 Lux	31 x 14 m

30 LED Ottica piana/flat optics


H	E	Area
6 m	22 Lux	15 x 10 m
7 m	16 Lux	17 x 12 m
8 m	12 Lux	20 x 14 m



Ottica piana/Flat optics



Ottica inclinata/Inclined optics



5000+6000K



Con riserva di modifiche. Salvo errori e omissioni. / Subject to change. Errors and omissions excepted.





SHARK

CORPO ILLUMINANTE CON OTTICA STRADALE BREVETTATA
STREET LIGHT WITH PATENTED OPTIC SYSTEM

230V AC

12V DC



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it