

NESS

Proiettore versatile per l'illuminazione di insegne, portici, giardini, facciate e luce d'accento per nicchie di medie dimensioni.

Versatile projector suitable for signs, porches, gardens, facades and accent lighting in niches of medium size.

Corpo in alluminio

Aluminum body

Vetro temprato 4 mm

Tempered glass 4 mm

Durata minima gruppo LED >40.000 ore

Lifetime LED group >40.000 hrs

Indice Resa Cromatica RA>75

Colorimetric index RA>75

Cavo 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m

Cable 2x0,75 H05RN-F; 1,5 m

PF > 0,9

PF > 0,9

Protezione IP65

IP65 protection

Temperatura di funzionamento -25°+50°C

Operating temperature -25°+50°C



Peso: 1,4 Kg

Weight: 1,4 Kg

Codice Code	N. LED	Assorbimento P. consumption	Alimentazione Power supply	Colore Color	Flusso luminoso Luminous flux	Angolo di emissione Beam angle
8000070900	5	12W	230V AC	Bianco caldo/Warm white	380 lm	30°
8000070910				Bianco freddo/Cool white	600 lm	
8000070901				Bianco caldo/Warm white	380 lm	15°
8000070911				Bianco freddo/Cool white	600 lm	



ness



- Bianco caldo/Warm white (2800+3200K)
- Bianco freddo/Cool white (5500+6000K)



Proiettore orientabile
Adjustable projector
230V AC



Membro del consorzio ECOLIGHT - RAEE IT80200000001378 - Con riserva di modifiche S.E.&O. / Subject to change E.&O.E.

06-2011-VER.3.0



Sgaravatti Plant S.r.l.
via Panà, 56/B
35027 Noventa Padovana (PD) - Italia
www.sgaravattiplant.it - info@sgaravattiplant.it